

## CLORADOR ELECTRONICO CON ESTANQUE

### MODELOS

F-MA 07/05: Caudal máximo 7 litros/hora a 5 bar de Contra presión.

Este equipo a presión atmosférica entrega 14 l/h (a 1 bar entrega 10 l/h)

F-MA 1,5/12: Caudal máximo de 1,5 litros/hora a 12 bar de contra presión

### CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Regulación manual a través de perilla del 0 al 100%

Impulsos por minuto: 135

Cabezal: Realizado en PP con válvulas a bola de pirex y o rings en FMP (vitón). Incluye válvula de purga.

Diafragma: Sintetizado en PTFE

Alimentación: 220 V +/- 10%

Frecuencia: 50 / 60 Hz

Protección: IP65

Dimensiones: 92 mm. x 180 mm. x 160 mm.

Peso Total: 10 Kg.



### INCLUYE

Estanque Polietileno (HDPE) Capacidad 200 Lts, con dosificador de Cloro.

1 válvula de inyección en PP con válvula a bola de pirex.

1 filtro en PP con válvula de pie en pirex.

2 m de tubo de aspiración en PVC Cristal diámetro 4 x 6 mm.

2 m de tubo de purga en PVC Cristal diámetro 4 x 6 mm.

2 m de tubo de expulsión en PE azul con protección UV diámetro 4 x 6 mm.

1 manual de instalación y mantención

**- BIO AGUA CHILE LTDA -**

Jorge Matte 2048 Providencia – Santiago, Chile - Celular: 56 09 - 250 7335

[www.bioaguachile.cl](http://www.bioaguachile.cl)